

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45262700-8 Przebudowa budynków  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45410000-4 Tynkowanie  
45431200-9 Kładzenie glazury  
45442100-8 Roboty malarskie  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NA PRZYCHODNIĘ PRZYSZPITALNĄ  
ADRES INWESTYCJI : GRYFINO, UL. ARMII KRAJOWEJ  
INWESTOR : SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE SPÓŁKA Z O.O.  
ADRES INWESTORA : GRYFINO, UL. ARMII KRAJOWEJ  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : kosztorysant Jerzy Nieznanowski  
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
MAJ 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	<b>Roboty rozbiórkowe</b> <b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST NR 2.0</b> <b>CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych</b>			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-09	30.0	szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
d.1	0353-10	1.40*2.0	m2	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
d.1	0353-05	1.47*2.20+2.47*1.68+1.07*1.68	m2	9.181	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.181</b>
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krat okiennych	m2		
d.1	0353-08	1.07*1.68*3	m2	5.393	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.393</b>
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników	m		
d.1	0353-12	2.48*18+1.08*7	m	52.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.200</b>
6	KNR-W 4-01	Rozebrawie okładziny ściennej z płytek.	m2		
d.1	0820-08	[1.60+4.10+2.80+1.90+1.60+2.30+2.40+2.40+1.30+1.10*4+0.90*2+1.0*2]* 2.20-0.70*2.0*6 [2.10*2+1.60*2]*2.05-0.70*2.0 [1.60*2+1.30*2]*1.60	m2 m2 m2	54.520 13.770 9.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.570</b>
7	KNR-W 4-01	Rozebrawie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
d.1	0812-05 uwaga p.tab.	2.40*3.50+2.80*1.95+1.70*2.10	m2	17.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.430</b>
8	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
d.1	0818-05	376.35-poz.7	m2	358.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>358.920</b>
9	KNR-W 4-01	Rozebrawie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
d.1	0348-02	3.20*3.0*0.14+[1.80+2.0+4.90]*3.0*0.18+3.90*3.0*0.13*2+2.65*3.0*0.14+ [4.30+2.0+3.50+1.30+1.30+2.30+1.67+4.80+4.60+4.60+1.20]*3.0*0.15+2.65* 3.0*0.15	m3 m3	25.596	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.596</b>
10	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
d.1	0331-03	[0.98+2.65+0.90+0.15+0.10]*2.0*0.35+0.90*2.0*0.15*2+[0.50+0.10+0.20+ 1.15]*2.0*0.35+2.50*0.50*0.42+[0.30+0.40+0.90]*2.0*0.29+[0.70+0.30+0.95+ 0.20+0.10+0.20]*2.0*0.15+[0.30+0.30]*2.0*0.42	m3 m3	7.943	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.943</b>
11	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych dla belek nadproży 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0338-04 nadproża	2.70*2+2.0*2+1.30*14+1.50*4	m	33.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.600</b>
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
d.1	0108-11 0108-12	37.29	m3	37.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.290</b>
13	wycena własna	OPŁATY za przyjęcie odpadów na składowiska odpadów	t		
d.1		37.29*1.4	t	52.206	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.206</b>
2	45262700-8	<b>ROBOTY MUROWE I ŚCIANKI DZIAŁOWE</b> <b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 3.01</b> <b>KOD CPV: Przebudowa budynków</b>			
14	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
d.2	0304-01	[0.90+0.60+0.90+0.80]*2.0*0.12 [0.80+0.80]*2.0*0.25+0.32*2.0*0.40+0.45*2.0*0.35	m3 m3	0.768 1.371	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.139</b>
15	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
d.2	0127-03	185.79	m2	185.790	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>185.790</b>
16	KNR-W 2-02 d.2 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m <sup>2</sup>		
		13.5	m <sup>2</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
17	KNR-W 4-01 d.2 0314-04 nadproża	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa- dzenie belek stalowych do I NP 180 mm 2.70*2+2.0*2+1.30*14+1.50*4	m		
			m	33.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.600</b>
18	KNR-W 4-01 d.2 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		poz.17	m	33.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.600</b>
19	KNR-W 4-01 d.2 0704-03	Wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		poz.18*0.33	m <sup>2</sup>	11.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.088</b>
<b>3</b>	<b>45421000-4</b>	<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b> <b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.6.02</b> <b>KOD CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
20	KNR-W 2-02 d.3 1018-04 O1 O2 O3	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW. Skrzydła z nawiewnikami zgodnie z PT 1.47*2.20 2.47*1.68 1.07*1.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.234 4.150 1.798	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.182</b>
21	KNR-W 2-02 d.3 0135-02	Obsadzenie podokienników z płyty wiórowej laminowanej długości ponad 1 m szer. 24 cm <240 cm> 18 <108> 7	szt szt szt	 18.000 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
22	KNR-W 2-02 d.3 1025-02 D1 D2 D3	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych malowane proszkowo 25 6 3	szt. szt. szt. szt.	 25.000 6.000 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
23	KNR-W 2-02 d.3 1022-01 D1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone 0.90*2.0*25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
24	KNR-W 2-02 d.3 1022-01 D2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone.Skrzydło z kratką nawiewną. 0.90*2.0*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
25	KNR-W 2-02 d.3 1022-05 D3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym jednos- krzydłowe fabrycznie wykończone z kratką nawiewną - mała szyba 0.90*2.0*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
26	KNR-W 2-02 d.3 1040-05 Sa1	Ścianki aluminiowe wewnętrzne z drzwiami 2.64*2.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.943	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.943</b>
27	KNR-W 2-02 d.3 1040-01 Da1	Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe 1.10*2.07*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.831	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.831</b>
28	KNR-W 2-02 d.3 1040-01 Da2	Drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe 1.50*2.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.105	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.105</b>
29	KNR-W 2-02 d.3 0127-05	Wypełnienie ścian z luksferów 20x20x8 cm [2.90+2.90+4.90+3.40+5.45]*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.820</b>
30	wycena włas- d.3 na	Montaż na ścianach listew ochronnych systemowych typ TP200 [[1.25+3.50+1.30+5.70+1.30+0.97+1.30+2.87+4.35+2.87+1.20+0.60+0.35+ 9.80+6.0+6.0+10.50+1.50+10.50+1.20]-[0.90*18]]*2	m m	 113.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.720</b>
31	wycena włas- d.3 na	Elementy wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych - poręcz umywalkowa stała l=600 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	wycena własna	Elementy wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych - poręcz pionowa/pozioma stała l=500 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33	wycena własna	Elementy wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych - poręcz uchylna WC z uchwytem na papier toaletowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	wycena własna	Montaż rolet wewnętrznych przecisłonecznych	m <sup>2</sup>		
	R1	2.55*1.68*14	m <sup>2</sup>	59.976	
	R2	1.10*1.68*4	m <sup>2</sup>	7.392	
	R3	2.55*1.68*5	m <sup>2</sup>	21.420	
	R4	1.10*1.68*5	m <sup>2</sup>	9.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.028</b>
35	wycena własna	Zasłona dzieląca pomieszczenie L=260 cm. Prowadnica montowana do sufitu.	m <sup>2</sup>		
	Za1	2.60*2.90	m <sup>2</sup>	7.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.540</b>
36	KNR-W 2-02	Roleta antywłamaniowa montowana do stropu - analogia	m <sup>2</sup>		
d.3	1038-01				
	rejestracja	2.65*3.0	m <sup>2</sup>	7.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.950</b>
<b>4</b>	<b>45432100-5</b>	<b>PODŁOŻA I POSADZKI</b>			
		<b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.6.03</b>			
		<b>KOD CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
37	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.	m <sup>2</sup>		
d.4	202 1130-01	5 mm			
	pom. 01	5.32	m <sup>2</sup>	5.320	
	pom. 02; 03	63.10+11.47	m <sup>2</sup>	74.570	
	pom. 04	15.81	m <sup>2</sup>	15.810	
	pom. 05	14.44	m <sup>2</sup>	14.440	
	pom. 06	15.25	m <sup>2</sup>	15.250	
	pom. 07	2.32	m <sup>2</sup>	2.320	
	pom. 08	12.47	m <sup>2</sup>	12.470	
	pom. 09	19.34	m <sup>2</sup>	19.340	
	pom. 10	17.60	m <sup>2</sup>	17.600	
	pom. 11	2.81	m <sup>2</sup>	2.810	
	pom. 12	6.95	m <sup>2</sup>	6.950	
	pom. 13	7.72	m <sup>2</sup>	7.720	
	pom. 14	15.23	m <sup>2</sup>	15.230	
	pom. 15	12.09	m <sup>2</sup>	12.090	
	pom. 16	10.70	m <sup>2</sup>	10.700	
	pom. 17	12.10	m <sup>2</sup>	12.100	
	pom. 18	1.58	m <sup>2</sup>	1.580	
	pom. 19	2.0	m <sup>2</sup>	2.000	
	pom. 20	1.82	m <sup>2</sup>	1.820	
	pom. 21	5.17	m <sup>2</sup>	5.170	
	pom. 22	8.74	m <sup>2</sup>	8.740	
	pom. 23	15.87	m <sup>2</sup>	15.870	
	pom. 24	12.02	m <sup>2</sup>	12.020	
	pom. 25	3.62	m <sup>2</sup>	3.620	
	pom. 26	9.06	m <sup>2</sup>	9.060	
	pom. 27	11.97	m <sup>2</sup>	11.970	
	pom. 28	14.85	m <sup>2</sup>	14.850	
	pom. 29	10.24	m <sup>2</sup>	10.240	
	pom. 30	12.10	m <sup>2</sup>	12.100	
	pom. 31	16.46	m <sup>2</sup>	16.460	
	pom. 32	6.13	m <sup>2</sup>	6.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>376.350</b>
38	KNR BC-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w po-	m <sup>2</sup>		
d.4	0304-01	mieszczeniach wilgotnych - grunowanie podłoża preparatem ASO-			
		UNIGRUND-K			
	pom. 07	2.32		2.320	
	pom. 11	2.81		2.810	
	pom. 12	6.95		6.950	
	pom. 20	1.82		1.820	
	pom. 21	5.17		5.170	
	pom. 25	3.62		3.620	
	pom. 32	6.13		6.130	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		28.82+28.82*1.16*0.10	m <sup>2</sup>	28.820	
	ściany przy	[1.0+1.0]*2.0	m <sup>2</sup>	32.163	
	natrysku		m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.163</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR BC-02 d.4 0304-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych z wywinieciem na ścianę poz.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.163	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.163</b>
40	KNR-W 2-02 d.4 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe klejone do podłoża, z wywinieciem na ścianę 376.35+376.35*1.16*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 420.007	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.007</b>
41	KNR-W 2-02 d.4 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 420.007	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.007</b>
42	wycena własna d.4	Wykucie wnęki w posadzce i ułożenie maty aluminiowej ze szczotkami 1.50*2.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.030</b>
43	KNR-W 2-02 d.4 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>	<b>45410000-4</b>	<b>TYNKI SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 6.01 KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie</b>			
44	KNR-W 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 878.82*75%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 659.115	
				<b>RAZEM</b>	<b>659.115</b>
45	KNR-W 2-02 d.5 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach 419.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 419.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>419.220</b>
46	KNR-W 2-02 d.5 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 419.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>419.220</b>
47	KNR 0-23 d.5 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym poz.45*0.7	m m	 293.454	
				<b>RAZEM</b>	<b>293.454</b>
48	KNR 0-14 d.5 2012-01 pom. 01 pom. 02 pom. 07 pom. 17 pom. 18 pom. 20 pom. 21 pom. 22 pom. 25 pom. 26 pom. 32	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, metalowym z kształtowników CD i UD - płyta GKB 5.32 63.10 2.32 2.10*[0.50+0.37] 1.58 1.82 5.17 8.74 3.62 9.06 6.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.320 63.100 2.320 1.827 1.580 1.820 5.170 8.740 3.620 9.060 6.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.687</b>
49	wycena własna d.5	Wykonanie klap rewizyjnych w sufitach podwieszonych 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
50	KNR-W 4-01 d.5 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 376.35*75%-poz.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 173.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.576</b>
51	KNR-W 2-02 d.5 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na podłożach z płyt gipsowych poz.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.687	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.687</b>
52	KNR-W 2-02 d.5 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 173.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.576</b>
53	KNR-W 2-02 d.5 0612-03 izolacja wentylat.	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 1.0*1.0*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 0-23 d.5 2614-03	Docieplenie sufitu i ścian pom. nieużytkowe w piwnicy styropianem gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		5.60*5.50+5.62*2.55-0.90*2.0	m <sup>2</sup>	43.331	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.331</b>
<b>6</b>	<b>45431200-9</b>	<b>OKŁADZINY ŚCIAN SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 6.03 KOD CPV: 45431200-9 Kładzenie glazury</b>			
55	KNR-W 2-02 d.6 1520-02 pom 06 pom 09 pom 10 pom 23	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m <sup>2</sup>		
		[5.65*2+3.09*2]*3.0-[0.90*2.0*3]	m <sup>2</sup>	47.040	
		[5.65*2+4.20*2]*3.0-[0.90*2.0*2]	m <sup>2</sup>	55.500	
		[4.15*2+4.22*2]*3.0-[0.90*2.0*4]	m <sup>2</sup>	43.020	
		[5.43*2+2.90*2]*3.0-[0.90*2.0*2]	m <sup>2</sup>	46.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.940</b>
56	KNR-W 2-02 d.6 1519-02	Dwukrotne malowanie ścian farbą bakteriobójczą BIOSAN Aqua Plus z grunto-	m <sup>2</sup>		
		waniem poz.55	m <sup>2</sup>	191.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.940</b>
57	KNR 0-12 d.6 0829-03 pom 07 pom 11 pom 12 pom 19 pom 20 pom 21 pom 25 pom 32 fartuchy	Licowanie ścian płytkami - na klej	m <sup>2</sup>		
		[1.98*2+1.20*2]*2.05-0.90*2.0	m <sup>2</sup>	11.238	
		[2.05*2+1.37*2]*2.05-0.90*2.0	m <sup>2</sup>	12.222	
		[2.05*2+1.37*2]*2.05-0.90*2.0	m <sup>2</sup>	12.222	
		[1.70*2+1.18*2]*2.05-0.90*2.0	m <sup>2</sup>	10.008	
		[2.20+1.0+1.10+0.55+1.10+1.65+1.10*2]*2.05-0.90*2.0*3	m <sup>2</sup>	14.690	
		[2.55*2+1.92*2]*2.05-0.90*2.0	m <sup>2</sup>	16.527	
		[1.15*2+1.57*2+1.19*4]*2.05-0.90*2.0*3	m <sup>2</sup>	15.510	
		[2.30*2+1.06*2+1.65*4]*2.05-0.90*2.0*3	m <sup>2</sup>	21.906	
		[2.55+1.0+0.90+0.80+0.90+1.05+1.0+0.80+0.80+0.80+3.50+1.50+1.0]*1.60	m <sup>2</sup>	26.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.883</b>
58	NNRNKB d.6 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami	m		
		2.05*[4+4+4+4+6+4+8+10]+1.60*2*13	m	131.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.800</b>
<b>7</b>	<b>45442100-8</b>	<b>MALOWANIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 6.04 KOD CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie</b>			
59	KNR-W 2-02 d.7 1510-01 sufity	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z grun-	m <sup>2</sup>		
		towaniem 376.35	m <sup>2</sup>	376.350	
		PONAD GLAZURĄ			
		[1.98*2+1.20*2]*2.05-0.90*2.0	m <sup>2</sup>	11.238	
		[2.05*2+1.37*2]*2.05-0.90*2.0	m <sup>2</sup>	12.222	
		[2.05*2+1.37*2]*2.05-0.90*2.0	m <sup>2</sup>	12.222	
		[1.70*2+1.18*2]*2.05-0.90*2.0	m <sup>2</sup>	10.008	
		[2.20+1.0+1.10+0.55+1.10+1.65+1.10*2]*2.05-0.90*2.0*3	m <sup>2</sup>	14.690	
		[2.55*2+1.92*2]*2.05-0.90*2.0	m <sup>2</sup>	16.527	
		[1.15*2+1.57*2+1.19*4]*2.05-0.90*2.0*3	m <sup>2</sup>	15.510	
		[2.30*2+1.06*2+1.65*4]*2.05-0.90*2.0*3	m <sup>2</sup>	21.906	
				<b>RAZEM</b>	<b>490.673</b>
60	KNR-W 2-02 d.7 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych.	m <sup>2</sup>		
		170.84	m <sup>2</sup>	170.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.840</b>
61	KNR-W 4-01 d.7 0726-03 attyka	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III	m <sup>2</sup>		
		12.80*0.20*2*2	m <sup>2</sup>	10.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.240</b>
<b>8</b>	<b>45400000-1</b>	<b>POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3.01 KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b>			
62	KNR-W 4-01 d.8 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III	m <sup>3</sup>		
		[13.0+1.50*2]*0.50*0.60	m <sup>3</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
63	KNR-W 2-02 d.8 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		[12.70+1.30*2]*0.25*0.10	m <sup>3</sup>	0.383	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.383</b>
64	KNR-W 2-02 d.8 0201-01	Ławy ściany fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
		[12.70+1.30*2]*0.25*0.50+0.5*10.0*0.50*0.25	m <sup>3</sup>	2.538	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.538</b>
65	KNR-W 2-02 d.8 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		[12.70+1.30*2]*2*0.50+0.5*10.0*0.50*2	m <sup>2</sup>	20.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>20.300</b>
66	KNR-W 2-02 d.8 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z rozтворu asfaltowego - druga i następna warstwa poz.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.300</b>
67	KNR-W 4-01 d.8 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 4.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
68	KNR-W 2-02 d.8 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 0.5*10.0*0.50*0.90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
69	KNR-W 2-02 d.8 0205-01	Płyta żelbetowe pochylni gr. 10 cm - ręczne układanie betonu 11.70*1.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.210</b>
70	KNR-W 2-02 d.8 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 1.10*1.30*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.286	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.286</b>
71	KNR-W 2-02 d.8 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową 12.80*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.640</b>
72	KNR 2-31 d.8 0502-03	Płyty betonowe chodnikowe z posypką 12.80*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.640</b>
73	KNR-W 2-02 d.8 1209-01	Balustrada pochylni dla niepełnosprawnych 13.50	m m	 13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
74	KNR-W 2-02 d.8 1208-03	Pochwyt na wspornikach 9.30+1.60	m m	 10.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.900</b>
75	KNR-W 2-02 d.8 1217-01	Odbojnica z rury prostokątnej 40x25 mm 9.30+1.60	m m	 10.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.900</b>