






L.P.	1	2
OZNACZENIE	Dz1	Dz2
SCHEMAT	37dB , U = 1,1W/m2K. 	37dB , U = 1,1W/m2K. 
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU SoxHo (mm)	1950x2060	1950x2060
ilość	parter	1xP
	RAZEM	1xP
UWAGI	UWAGA: przed zamówieniem stolarki wykonać pomiary korygującego z natury na placu budowy <ul style="list-style-type: none">- stolarka aluminiowa "ciepła"- ościeżnica i skrzydło kolor AL 8014 (ciemny brąz)- drzwi szklone szkłem bezpiecznym wg rysunku- szyba bezpieczna P2 obustronnie- ZASTOSOWAC SZYBE DŹWIEKOSZCZELNĄ 37dB- SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA AKTYWNEGO MIN.100x200 CM- wyposażać w samozamykacz i stopkę blokującą otwarte skrzydło czynne- wyposażać w 2 zamki oraz elektrozaczep, podłączyć do instalacji domofonowej	UWAGA: przed zamówieniem stolarki wykonać pomiary korygującego z natury na placu budowy <ul style="list-style-type: none">- stolarka aluminiowa "ciepła"- ościeżnica i skrzydło kolor AL 8014 (ciemny brąz)- drzwi szklone szkłem bezpiecznym wg rysunku- szyba bezpieczna P2 obustronnie- ZASTOSOWAC SZYBE DŹWIEKOSZCZELNĄ 37dB- SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA AKTYWNEGO MIN.100x200 CM- wyposażać w samozamykacz i stopkę blokującą otwarte skrzydło czynne- wyposażać w 2 zamki

L.P.	1	2	3
OZNACZENIE	O1	O2	O3
SCHEMAT			
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU SoxHo (mm)	1450x1430	1140x1160	1160x1450
ilość	parter	4 szt.	4 szt.
	RAZEM	24 szt.	4 szt.
UWAGI	UWAGA: przed zamówieniem stolarki wykonać pomiary korygującego z natury na placu budowy <ul style="list-style-type: none">- stolarka PCV profil 5-komorowy- ościeżnica kolor biały od wewnątrz, orzech od zewnątrz- okucia obwiedniowe- podano wymiary zewn okna- ZASTOSOWAC SZYBE DŹWIEKOSZCZELNĄ 37dB , U = 1,0W/m2K.	UWAGA: przed zamówieniem stolarki wykonać pomiary korygującego z natury na placu budowy <ul style="list-style-type: none">- stolarka PCV profil 5-komorowy- ościeżnica kolor biały od wewnątrz, orzech od zewnątrz- okucia obwiedniowe- podano wymiary zewn okna- ZASTOSOWAC SZYBE DŹWIEKOSZCZELNĄ 37dB , U = 1,0W/m2K.	UWAGA: przed zamówieniem stolarki wykonać pomiary korygującego z natury na placu budowy <ul style="list-style-type: none">- stolarka PCV profil 5-komorowy- ościeżnica kolor biały od wewnątrz, orzech od zewnątrz- okucia obwiedniowe- podano wymiary zewn okna- ZASTOSOWAC SZYBE DŹWIEKOSZCZELNĄ 37dB , U = 1,0W/m2K.

INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		
	PROJEKTOWAŁ:	dr inż.arch. Grzegorz Wojtkun upr.nr.4/Sz/99	
	OPRACOWAŁ:	mgr inż Mirosław Strugarek upr.nr 52/Sz/92	
	OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Radosław Jach	
NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja obiektu SPZOZ Zakład Psychiatryczno Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie	TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLAKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
PROJEKTANT: BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO mgr inż. Mirosław Strugarek 74-100 GRYFINO ul.11 Listopada 64	DATA OPRACOWANIA:	SKALA RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
ADRES INWESTYCJI: działka nr 257/11 , obręb Pniewo , gmina Gryfino	CZERWIEC 2009 r.	1:50	4
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy O Ochronie Praw Autorskich			