

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opracował:

Arkadiusz Prokowski

Nazwa	Ilość	j.m
Oprawa PERLUCE 2x18W IP54 z modułem awaryjnym lub równoważna	6	szt
Oprawa PERLUCE 2x18W IP50 z modułem awaryjnym lub równoważna	10	kpl
Oprawa PERLUCE 2x18W IP54 lub równoważna	14	kpl
Oprawa PERLUCE 2x18W IP50 lub równoważna	26	kpl
Oprawa PERLUCE 1x28W IP50 lub równoważna	36	kpl
Oprawa PERLUCE 1x28W IP50 z modułem awaryjnym lub równoważna	12	kpl
Oprawa ewakuacyjna kierunkowa z modułem	6	kpl
Oprawa oświetleniowa PoomLighting Square-4 2x36W E27 lub równoważna	110	kpl
Łączniki schodowe	4	kpl
Łącznik podwójny hermetyczny	2	kpl
Łącznik dzwonkowy	20	szt
łącznik pojedynczy	8	szt
Łącznik pojedynczy hermetyczny	2	szt
łączniki podwójne	40	szt
Gniazdo hermetyczne z stykiem ochronnym	32	szt
Gniazdo p/t IP20 2P+Z 230V np. seria Forum firmy Elda lub o równoważnych parametrach	140	szt
Puszka instalacyjna fi 60	642	szt
złączki WAGO	700	szt
Przewód YDY-450/750V 4x1,5 mm ²	1248	m
Przewód YDY-450/750V 5x2,5mm ²	52	m
Ldy 1x6mm ²	52	m
Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm ²	1674	m
Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm ²	447	m
ROZŁ. IZOL. 303 63 A lub równoważny	4	szt.
PRZEKAŹNIK BISTAB. PB401 1NO 16 A lub równoważny	4	szt.
WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 16 A/30 mA AC lub równoważny	46	szt.
WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 10 A-30 mA AC lub równoważny	34	szt.
WYŁ. RÓŻNIC. P 304 25 A 30 mA AC lub równoważny	2	szt.
XL3 160 ROZDZIELNICA METALOWA 4R lub równoważna	4	kpl.
WYŁ. S 303 B 16 3P 16 A 6 kA lub równoważna	2	szt.

Dopuszcza się stosownia urządzeń innych niż te zawarte w specyfikacji o parametrach równoważnych

sporządził:

mgr inż.. Arkadiusz Prokowski