
PRZEDMIAR - Rozbudowa budynku Domu Opieki Społecznej w celu wykonania windy osobowej

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Domu Opieki Społecznej w celu wykonania windy osobowej
ADRES INWESTYCJI : Dębce 11, 74-100 Gryfino, dz. nr 336/5, obr. Daleszewo
INWESTOR : Stowarzyszenie "Pod Dębami"
ADRES INWESTORA : Dębce 11, 74-100 Gryfino
BRANŻA : elektryczna
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2013 r.

WYKONAWCA :

Ryszard Sznigir
Proj. i nadzór robót elektrycznych
Upr. bud. Nr 204/Sz/92
74-100 Gryfino, ul. N. Kollataja 11
tel. 71 5-28-28
Data opracowania
styczeń 2013 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar
1	KNR 5-08 0805-06	Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 1 dm3	szt.	1
2	KNR 5-08 0805-07	Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle - dodatek za każdy dm3 objętości powyżej 1 dm3	szt.	24
3	KNR-W 5-08 0405-03	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2 - skrzynka izolacyjna Z3 wraz z rozłącznikiem RBK000 i wkładkami 3x20A	szt.	1
4	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym	m	50
5	KNR-W 5-08 0226-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYżo 5x10mm2	m	50+0.5 = 50.500
6	KNR-W 5-08 0804-04	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 16 mm2	szt. żył	3*5 = 15.000
7	KNR-W 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	1
8	KNR-W 5-08 0514-07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych np. Philips TCS125 2xTL-D36W HFP	kpl.	1
9	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	4+10 = 14.000
10	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - YDYpzo 3x1.5mm2	m	poz. 9 = 14.000
11	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	poz. 9 = 14.000
12	KNR-W 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne	m ³	14*0.025* 0.025 = 0.009
13	KNR-W 4-03 1011-09	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.50 dm3 w podłożu ceglanym	szt.	1
14	KNR-W 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.	1
15	KNR-W 4-03 0307-12 analogia	Wymiana osprzętu typu 'Wierbka' na podłożu innym niż beton - puszka instalacyjna	szt.	1
16	KNR-W 4-03 1003-18	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 cegły - śr. rury do 60 mm	otw.	3
17	KNR-W 4-03 1008-03	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr. zewnętrzna rury do 60 mm	przepust	3
18	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	1
19	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	1