

Inwestor:

Powiat Gryfiński
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Zadanie:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko Zdrój - Białolegi,
na odcinku od miejscowości Trzcińsko Zdrój (ul. Ceglana)
poprzez miejscowości Gogolice (wraz z całym zakresem miejscowości)
Zakres prac od km 0+103,00 do 0+914,00 (jezdni)

Branża:

- 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Jedn.	Ilość		
a	b	c	d	e	f	g
x	x	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko Zdrój - Białolegi, na odcinku od miejscowości Trzcińsko Zdrój (ul. Ceglana) poprzez miejscowości Gogolice (wraz z całym zakresem miejscowości) Zakres prac od km 0+103,00 do 0+914,00 (jezdni)	x	x	x	x
x	x	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych / odtworzenie trasy i pkt wysokościowych	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające	km	0,81		
x	x	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych RAZEM	x	x	x	
x	x	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	x	x	x	x
2	D-01.02.02	Zdjęcie humusu grubości 15 cm wraz z wywozem na odkład Wykonawcy (ilość wg. załącznika nr 1)	m ²	4403,90		
3	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu betonowego na odkład Wykonawcy	m	184,00		
4	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonu cementowego gr. 15 cm wraz z wywozem gruzu betonowego na odkład Wykonawcy	m ²	131,00		
5	D-01.02.04	Rozbiórka (frezowanie) istniejącej warstwy konstrukcji jezdni asfaltowej wg zał. nr 6 z przeznaczeniem na wykonanie utwardzonych poboczy. Nadamir frezu asfaltowego stanowi własność Inwestora	m ³	169,98		
6	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących torów kolejowych (szyn wraz z wypełnieniem z prefabrykowanych płyt betonowych oraz pozostałych elementów konstrukcyjnych)	m	8,00		
7	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących słupków betonowych przy przejeździe kolejowym z wywozem na odkład Wykonawcy	szt.	7,00		
8	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej podbudowy z brukowca/tłuczni gr. 20 cm wraz z wywozem na odkład Wykonawcy	m ²	368,00		
9	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego z przeznaczeniem do ponownego wbudowania	szt.	10,00		
10	D-01.02.04	Demontarz studni kanalizacyjnej wraz z robotami ziemnymi oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi	szt.	1,00		
x	x	Roboty rozbiórkowe RAZEM	x	x	x	
x	x	Roboty ziemne	x	x	x	x
11	D-02.00.01 D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncie kategorii z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m ³	1684,40		
12	D-02.00.01 D-02.03.01	Wykonanie nasypów z zagęszczeniem z gruntu pozyskanego z dokopu	m ³	225,00		
13	D-02.00.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz zjazdów	m ²	1487,00		
x	x	Roboty ziemne RAZEM	x	x	x	

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych				
			Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Jedn.	Ilość		
a	b	c	d	e	f	g
x	x	Podbudowy	x	x	x	x
14	D-04.05.01	Wykonanie stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm z dowozem mieszanki z wytwórni - w-wa konstrukcyjna poszerzeń, odtworzeń jezdni asfaltowej oraz zjazdów bitumicznych	m ²	1531,00		
15	D-04.05.01	Wykonanie stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm z dowozem mieszanki z wytwórni - w-wa konstrukcyjna zjazdów z bet. kostki brukowej	m ²	108,00		
16	D-04.04.00 D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm - w-wa konstrukcyjna poszerzeń, odtworzeń jezdni asfaltowej, miejsc postojowych oraz zjazdów	m ²	1639,00		
17	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową ACW16, KR 3-4, min.150 kg/m ² wraz z oczyszczeniem i skropieniem mechanicznym warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	t	443,70		
x	x	Podbudowy RAZEM	x	x	x	
x	x	Nawierzchnia	x	x	x	x
18	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-asfaltowych z ACW16, KR 3-4 o grubości warstwy po zagęszczeniu 7cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem mechanicznym warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - w-wa konstrukcyjna poszerzeń oraz odtwożeń jezdni asfaltowej	m ²	1470,00		
19	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-asfaltowych z ACW16, KR 3-4 o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową	m ²	3384,00		
20	D-05.03.05a	Warstwa wzmocnienia nawierzchni z siatki zbrojeniowej powlekanej asfaltem na szerokości poszerzenia wraz z zakładem 1m na istniejącą nawierzchnię jezdni asfaltowej. Wytrzymałość na rozciąganie min. 120/120 kN/m ²	m ²	1245,00		
21	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S, KR 3-4 o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem mechanicznym warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	4770,00		
22	D - 05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z brukowej kostki betonowej gr. 8cm behaton (kolor grafit) na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm	m ²	108,00		
23	D - 05.03.23	Przełożenie istn. nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm	m ²	17,00		
x	x	Nawierzchnia RAZEM	x	x	x	
		Elementy ulic				
24	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej klasy C-12/15. W cenę krawężnika należy wliczyć ustawienie krawężników 15x30x100 prostych, łukowych, najazdowych 15x22x100 oraz krawężników skośnych 15x22/30x100.	m	366,00		
25	D-08.05.01	Ustawienie ścieku prefabrykowanego ścieku betonowego (typ trójkątny) na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej klasy C-12/15.	m	119,00		
26	D-08.05.01	Ustawienie ścieku skarpowego prefabrykowanego na podsypce cementowo piaskowej - typ trapezowy o wym. 50x50 cm.	m	6,00		
27	D-M-00.00.00	Nawierzchni z brukowca na betonie klasy C-16/20	m ²	2,50		
x	x	Elementy ulic RAZEM	x	x	x	x
x	x	Roboty wykończeniowe	x	x	x	x
28	D-M-00.00.00	Wykonanie poboczy utwardzonych szerokości 1,0m i grubości 10cm z wcześniej uzyskanego destruktu bitumicznego	m ²	190,00		
29	D-M-00.00.00	Humusowanie skarp z obsianiem nasionami traw przy grubości warstwy humusu 5 cm z wykorzystaniem humusu pozyskanego na budowie	m ²	2987,70		
30	D-M-00.00.00	Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów	m ²	2987,70		
31	D-M-00.00.00	Montaż oznakowania pionowego zdjętego w robotach przygotowawczych z wyłączeniem znaków 2xA-11, B-43 oraz B-44	szt.	6,00		
x	x	Roboty wykończeniowe RAZEM	x	x	x	

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych				
			Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Jedn.	Ilość		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
x	x	Budowa przyłączy KD	x	x	x	x
32	D-03.02.01	Ułożenie kanałów z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zew. 200 mm - układane w wykopach umocnionych wraz z wykonaniem podsypki, zasyпки, wymianą gruntu i pozostałymi towarzyszącymi robotami ziemnymi, odwodnieniem wykopów oraz próbą szczelności kanałów.	m	3,00		
33	D-03.02.01	Posadowienie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500mm z osadnikiem, kratkami ściekowymi żeliwnymi wraz z wykonaniem podsypki, zasyпки, wymianą gruntu i pozostałymi towarzyszącymi robotami ziemnymi, odwodnieniem wykopów.	kpl.	1,00		
34	D-03.02.01	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	1,00		
x	x	Budowa przyłączy KD RAZEM	x	x	x	
x	x	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko Zdrój - Białolegi, na odcinku od miejscowości Trzcińsko Zdrój (ul. Ceglana) poprzez miejscowości Gogolice (wraz z całym zakresem miejscowości) Zakres prac od km 0+103,00 do 0+914,00 (jezdni) - RAZEM	x	x	x	