

Inwestor:

Powiat Gryfiński
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Zadanie:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko Zdrój - Białolegi,
na odcinku od miejscowości Trzcińsko Zdrój (ul. Ceglana)
poprzez miejscowości Gogolice (wraz z całym zakresem miejscowości)
Zakres prac od km 0+103,00 0+309,00 (chodnik+parking)

Branża:

– 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Jedn.	Ilość		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
x	x	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko Zdrój - Białolegi, na odcinku od miejscowości Trzcińsko Zdrój (ul. Ceglana) poprzez miejscowości Gogolice (wraz z całym zakresem miejscowości) Zakres prac od km 0+103,00 do 0+309,00 (chodnik+parking)	x	x	x	x
x	x	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych / odtworzenie trasy i pkt wysokościowych	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające	km	0,21		
x	x	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych RAZEM	x	x	x	
x	x	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	x	x	x	x
2	D-01.02.01	Usunięcie istniejących nasadzeń zieleni wysokiej wraz z karczowaniem pni po wycince wraz z wywozem pozostałości na odkład Wykonawcy	szt.	13,00		
3	D-01.02.02	Zdjęcie humusu grubości 15 cm wraz z wywozem urobku na odkład wykonawcy (ilość wg. załącznika nr 1)	m ²	128,00		
4	D-01.02.04	Rozbórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem-piask. Materiał, który nadaje się do ponownego wbudowania należy złożyć na paletach (paleta w cenie), zabezpieczyć folią i przekazać Inwestorowi	m ²	242,00		
5	D-01.02.04	Rozbórka istniejącej nawierzchni z betonu cementowego gr. 15 cm wraz z wywozem gruzu na odkład Wykonawcy	m ²	111,00		
6	D-01.02.04	Rozbórka obrzeży betonowych 8x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu na odkład Wykonawcy	m	137,00		
x	x	Roboty rozbiórkowe RAZEM	x	x	x	
x	x	Podbudowy	x	x	x	x
7	D-04.01.01	Korytowanie gr. 35 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingu oraz zjazdów indywidualnych zlokalizowanych w ciągu chodnika - nadmiar urobku wywieźć na odkład Wykonawcy	m ²	195,00		
8	D-04.01.01	Korytowanie gr. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników - nadmiar urobku wywieźć na odkład Wykonawcy	m ²	397,00		
9	D-04.05.01	Wykonanie stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm z dowozem mieszanki z wytwórni - w-wa konstrukcyjna miejsc postojowych oraz zjazdów zlokalizowanych w ciągu chodnika	m ²	195,00		
10	D-04.05.01	Wykonanie stabilizacji kruszywa cementem Rm=1,5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z dowozem mieszanki z wytwórni - w-wa konstrukcyjna chodników.	m ²	397,00		
11	D-04.04.00 D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - w-wa konstrukcyjna miejsc postojowych oraz zjazdów	m ²	195,00		
x	x	Podbudowy RAZEM	x	x	x	

x	x	Nawierzchnia	x	x	x	x
12	D - 05.03.23	Nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 8cm cegielka (kolor szary) na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm. Krawędzie chodnika należy odciąć obustronnie jednym rzędem kostki koloru czerwonego	m ²	397,00		
13	D - 05.03.23	Nawierzchnia zjazdów oraz parkingu z brukowej kostki betonowej gr. 8cm behaton (kolor grafit) na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm. Miejsca postojowe należy rozdzielić kostką koloru czerwonego typu cegielka	m ²	195,00		
14	D - 05.03.23	Przełożenie istn. nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm w celu wyrównania poziomu do nowej nawierzchni jezdni lub chodnika	m ²	45,00		
x	x	Nawierzchnia RAZEM	x	x	x	
		Elementy ulic				
15	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej klasy C-12/15. W cenę krawężnika należy wliczyć ustawienie krawężników 15x30x100 prostych, łukowych, najazdowych 15x22x100 oraz krawężników skośnych 15x22/30x100.	m	61,00		
16	D-08.03.01a	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cem.piaskowej	m	215,50		
x	x	Elementy ulic RAZEM	x	x	x	x
x	x	Roboty wykończeniowe	x	x	x	x
17	D-04.04.00 D-04.04.02	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym, przekrusz ze skały litej, do 10 cm grubości frakcji 0/31,5 mm	m ³	6,00		
x	x	Roboty wykończeniowe RAZEM	x	x	x	
x	x	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko Zdrój - Białolegi, na odcinku od miejscowości Trzcińsko Zdrój (ul. Ceglana) poprzez miejscowości Gogolice (wraz z całym zakresem miejscowości) Zakres prac od km 0+103,00 0+209,00 (chodnik+parking) - RAZEM	x	x	x	