

<b>Inwestor:</b>	<b>Powiat Gryfiński</b> <b>ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino</b>
<b>Zadanie:</b>	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki - ul. Moryńska w miejscowości Witnica</b>
<b>Branża:</b>	<b>– 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe</b>

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Jedn.	Ilość		
a	b	c	d	e	f	g
x	x	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki - ul. Moryńska w miejscowości Witnica</b>	x	x	x	x
x	x	<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,52		
2	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu	m <sup>3</sup>	54,54		
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.-piask.	m	909,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce cem.-piask.	m	605,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem-piask. (chodnik)	m <sup>2</sup>	833,86		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowych bloczków o wym. 25x40x40 cm na podsypce cem-piask. (zátoka postojowa, zjazd do indywidualnych posesji)	m <sup>2</sup>	314,60		
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. (zjazd do indywidualnych posesji)	m <sup>2</sup>	42,00		
8	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - trylinka (zjazd do indywidualnych posesji)	m <sup>2</sup>	26,98		
9	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm (nawierzchni zaoki autobusowej)	m <sup>2</sup>	50,00		
10	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego / destruktu bitumicznego o grub. 10 cm Odcinek 0+422 km - 0+520 km na szerokości 1,0 m	m <sup>2</sup>	98,00		
11	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm. Zabieg mający na celu usunięcie miejsc po remonrach częściowych oraz wyrównaniu spadków podłużnych i poprzecznych	m <sup>2</sup>	3 037,00		
12	D-01.02.04	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - Rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego z przeznaczeniem do ponownego wbudowania	szt.	6,00		
13	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków - Rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego z przeznaczeniem do ponownego wbudowania	szt.	6,00		
14	D-M-00.00.00	Mechaniczne ścinanie poboczy gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	278,00		
15	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	26,00		
16	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m <sup>3</sup>	27,82		
17	D-01.02.01	Wywżenie karpiny na odległość do 2 km	mp	4,68		
18	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	3,90		
x	x	<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe RAZEM</b>	x	x	x	
x	x	<b>Podbudowy</b>	x	x	x	x
19	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej jej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm	m <sup>2</sup>	840,50		
20	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej jej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m <sup>2</sup>	366,73		
21	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej jej szerokości miejsc postojowych w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m <sup>2</sup>	150,00		
22	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej jej szerokości zátoki autobusowej w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m <sup>2</sup>	82,50		
23	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na na poszerzeniu jezdni bitumicznej w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm	m <sup>2</sup>	229,60		
24	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie chodnika - grub. Warstwy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	840,50		
25	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub. Podbudowy po zagęszczeniu 15 cm Rm=2,5 MPa ( zjazd do indywidualnych posesji, miejsca postojowe, zátoka autobusowa, poszerzenia jezdni bitumicznej)	m <sup>2</sup>	843,83		
26	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa o grub podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (zjazd do indywidualnych posesji, miejsca postojowe)	m <sup>2</sup>	517,73		
27	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa o grub podbudowy po zagęszczeniu 20 cm (zátoka autobusowa, poszerzenie jezdni bitumicznej, odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych)	m <sup>2</sup>	327,10		

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Jedn.	Ilość		
a	b	c	d	e	f	g
28	D-05.03.05b	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	3 037,00		
29	D-05.03.05b	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem (emulsją asfaltową) wiązanie konstrukcyjne pod w-wę wyrównawczą	m <sup>2</sup>	3 037,00		
30	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym. Założono 125 kg/m2	t	379,63		
x	x	<b>Podbudowy RAZEM</b>	x	x	x	
x	x	<b>Nawierzchnie</b>	x	x	x	x
31	D-05.03.23	Nawierzchnia kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cem.-piask. - Nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 8cm cegielka (kolor szary) na podsypce cem-piask. gr. 5 cm . Krawędzie chodnika należy odciąć obustronnie jednym rzędem kostki koloru czerwonego	m <sup>2</sup>	840,50		
32	D-05.03.23	Nawierzchnia kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cem.-piask. - Nawierzchnia zjazdów z brukowej kostki betonowej gr. 8cm (kolor grafit) na podsypce cem-piask. gr. 3 cm . Krawędzie chodnika należy odciąć obustronnie jednym rzędem kostki koloru czerwonego	m <sup>2</sup>	366,70		
33	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej o wys. 15/17 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm - Materiał Inwestora	m <sup>2</sup>	232,50		
34	D-05.03.05b	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem (emulsją asfaltową) wiązanie konstrukcyjne pod w-wę wiążącą - poszerzenie jezdni bitumicznej oraz otworzenie po robotach instalacyjnych	m <sup>2</sup>	244,60		
35	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -warstwa wiążąca asfaltowa - gr. Po zagęszczeniu 5 cm warstwa konstrukcyjna poszerzenia jezdni bitumicznej	m <sup>2</sup>	244,60		
36	D-05.03.05a	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem (emulsją asfaltową) wiązanie konstrukcyjne - pod warstwą ścieralną	m <sup>2</sup>	3235,00		
37	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	3235,00		
x	x	<b>Nawierzchnie RAZEM</b>	x	x	x	
		<b>Elementy ulic</b>				
38	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cem.piask.	mb	855,00		
39	D-08.03.01a	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem.-piask.	mb	575,00		
x	x	<b>Elementy ulic RAZEM</b>	x	x	x	x
x	x	<b>Roboty sanitarne</b>	x	x	x	x
40	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub 7 cm - przy robotach KD	m <sup>2</sup>	15,00		
41	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm	m <sup>2</sup>	15,00		
42	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej studni rewizyjnej z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm	stud.	1,00		
43	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiorstwi o poj. Łyżki 0,15 m3 w gr. kat. III ztransportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	34,00		
44	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o gł. 3m	stud.	1,00		
45	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk i śr. zewn. 200 mm, układane w wykopach wraz z wykonaniem podsypki, zasypki i pozostałymi towarzyszącymi robotami ziemnymi	m	8,00		
46	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu układane w wykopach wraz z wykonaniem podsypki zasypki i pozostałymi towarzyszącymi robotami ziemnymi	szt.	2,00		
47	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z montażem pierścienia odciążającego oraz wymianą pokrywy wraz zwałem typu ciężkiego (żeliwnym z wypełnieniem betonowym)	szt.	8,00		
x	x	<b>Roboty sanitarne RAZEM</b>	x	x	x	x
x	x	<b>Organizacja ruchu</b>	x	x	x	x
48	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych - montaż oznakowania pionowego zdjętego w robotach przygotowawczych	szt.	6,00		
49	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - monraż oznakowania pionowego zdjętego w robotach przygotowawczych	szt.	6,00		
50	D-07.01.01	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>	24,00		
x	x	<b>Organizacja ruchu razem RAZEM</b>	x	x	x	x
x	x	<b>Roboty wykończeniowe</b>	x	x	x	x
51	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2,00		
52	D-M-00.00.00	Wykonanie poboczy utwardzonych szerokości 1,0 m i grubości 10 cm z wcześniej uzyskanego destruktu bitumicznego	m <sup>2</sup>	90,00		
53	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>	780,00		
x	x	<b>Roboty wykończeniowe RAZEM</b>	x	x	x	
x	x	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki - ul. Moryńska w miejscowości Witnica - RAZEM</b>	x	x	x	