

Inwestor:	Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
Zadanie:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki - ul. Moryńska w miejscowości Witnica
Branża:	CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane, 45.23.31.40 - Roboty drogowe;

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Jedn.	Ilość		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
x	x	Przebudowa drogi powiatowej nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki - ul. Moryńska w miejscowości Witnica	x	x	x	x
x	x	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych / odtworzenie trasy i pkt wysokościowych	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające	km	0,53		
x	x	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych RAZEM	x	x	x	
x	x	Roboty rozbiórkowe i przygotawcze	x	x	x	x
2	D-01.02.01	Wycinka drzew wraz z z usunięciem karczcy, zasypaniem i zagęszczeniem dolów po karczach. Wykonawca zobowiązany jest odkupić od Zamawiającego drewno pochodzące z wykonanej wycinki drzew, według obowiązujących aktualnie cen na terenie nadleśnictwa Mieszkowice. Pozostałości po wycince takie jak gałęzie, zrębki itp., Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.	szt.	25,00		
3	D-01.02.02	Zdjęcie humusu grubości 15 cm z wywozem urobku na odkład Wykonawcy (część humusu do wykorzystania na budowie) wg. zał. nr 2	m ²	1 857,00		
4	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem-piask. i ławie betonowej wraz z wywozem gruzu budowlanego na odkład Wykonawcy.	mb	909,00		
5	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 na podsypce piaskowej wraz z wywozem gruzu budowlanego na odkład Wykonawcy.	mb	605,00		
6	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piask. (chodnik) wraz z wywozem gruzu budowlanego na odkład Wykonawcy.	m ²	833,86		
7	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z betonowych blozków o wym. 25x40x10 cm na podsypce cementowo-piask. (zátoka postójowa, zjazd do indywidualnych posesji) wraz z wywozem gruzu budowlanego na odkład Wykonawcy.	m ²	314,60		
8	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piask. (zjazd do indywidualnych posesji) wraz z wywozem gruzu budowlanego na odkład Wykonawcy.	m ²	42,00		
9	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych - trylinka (zjazd do indywidualnych posesji) wraz z wywozem gruzu budowlanego na odkład Wykonawcy.	m ²	26,98		
10	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm (nawierzchnia zatoki autobusowej) wraz z wywozem gruzu budowlanego na odkład Wykonawcy.	m ²	50,00		
11	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z tłucznia kamiennego/destruktu bitumicznego o gr. 10 cm. Odcinek km 0+445 - km 0+529 na szerokości 1,0 m wraz z wywozem gruzu budowlanego na odkład Wykonawcy.	m ²	84,00		
12	D-01.02.04	Rozbiórka (frezowanie) nawierzchni z mieszańek mineralno-asfaltowych. Zabieg mający na celu usunięcie miejsc po remontach cząstkowych oraz wyrównaniu spadków połużnych i porzecznych.	m ²	700,00		
13	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni mineralno asfaltowej gr. 7 cm wraz z wywozem gruzu budowlanego na odkład Wykonawcy.	m ²	39,00		
14	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy z brukowca wys. 16-20 cm wraz z wywozem gruzu budowlanego na odkład Wykonawcy.	m ²	39,00		
15	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej studni rewizyjnej z kęgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wraz z robotami ziemnymi oraz pozostałymi pracami towarzyszącymi w tym wywóz gruzu budowlanego na odkład Wykonawcy	szt.	1,00		
16	D-01.02.04	Zdjęcie tablic oznakowania drogowego, istniejącego oznakowania pionowego. Znaki A-17, A-30, D-6, D-15, T-27, T-0(Piesi) należy przenieść do ponownego wbudowania	szt.	17,00		
17	D-01.02.04	Rozbiórka słupków do znaków. Słupki będące w dobrym stanie (6szt.) Należy przenieść do ponownego wbudowania.	szt.	11,00		
x	x	Roboty rozbiórkowe RAZEM	x	x	x	
x	x	Roboty ziemne i podbudowy	x	x	x	x
18	D-02.01.01	Wykonanie wykopów z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę (odkład Wykonawcy) wg zał. nr 1	m ³	378,19		
19	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z zagęszczeniem z gruntu pozyskanego z dokopu (dowóz materiału) wg zał. nr 2	m ³	40,68		

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Jedn.	Ilość		
a	b	c	d	e	f	g
20	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników, jezdni, poszerzeń jezdni, zjazdów indywidualnych do posesji, miejsc postojowych, zatoki autobusowej	m ²	5 310,00		
21	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - w-wa konstrukcyjna chodników.	m ²	1 224,00		
22	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - w-wa konstrukcyjna miejsc postojowych, zatoki autobusowej, poszerzeń jezdni i zjazdów	m ²	912,00		
23	D-04.04.00 D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm dla nowej konstrukcji jezdni, miejsc postojowych oraz zatoki autobusowej	m ²	474,00		
24	D-04.04.00 D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm dla zjazdów indywidualnych do posesji	m ²	416,00		
25	D-04.04.00 D-04.04.02	Warstwa wyrównawcza z kruszywa # 0/31,5 wg zał. nr 6	m ³	6,60		
x	x	Roboty ziemne i podbudowy RAZEM	x	x	x	
x	x	Nawierzchnia	x	x	x	x
26	D-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z AC 16W KR 3-4 wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową, przy założeniu 125 kg/m2 wg zał. nr 5	t	344,25		
27	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z AC 16W KR 3-4 o gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową	m ²	264,00		
28	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z AC 11S KR 3-4 o gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową	m ²	3377,00		
29	D-05.03.23	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Krawędzie chodnika należy odciąć obustronnie jednym rzędem kostki koloru grafitowego.	m ²	1224,00		
30	D-05.03.23	Nawierzchnia zjazdów indywidualnych do posesji z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor grafitowy) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²	390,00		
31	D-05.03.01	Nawierzchnia miejsc postojowych oraz zatoki autobusowej z koski kamiennej 15/17 (materiał od Inwestora) na podsypce cem.-piask. zamielowana miałem kamiennym #0/5 mm	m ²	190,00		
x	x	Nawierzchnia RAZEM	x	x	x	
		Elementy ulic				
32	D-08.01.01b	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej klasy C12/15. W cenę krawężnika należy wliczyć ustawienie krawężników najazdowych o wym. 15x22x100 cm oraz krawężników skośnych o wym. 15x22/30x100 cm.	mb	979		
33	D-08.03.01a	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm	mb	607		
x	x	Elementy ulic RAZEM	x	x	x	x
x	x	Roboty wykończeniowe	x	x	x	x
34	D-03.02.01a	Regulacja pionowa istniejących zaworów wodnych	szt.	1,00		
35	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studni teletechnicznych wraz z wymianą pokryw i ram na nowe.	szt.	9,00		
36	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych wraz zmontażem pierścienia odciążającego oraz wymianą pokrywy wraz z włazem typu ciężkiego.	szt.	5,00		
37	D-03.02.01	Wymiana istniejącej studni rewizyjnej z kręgów betonowych ϕ 1000mm wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi oraz odwodnieniem wykopów.	szt.	1,00		
38	D-03.02.01	Wbudowanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu układane w wykopach wraz z wykonaniem podsypki zasyпки i pozostałymi towarzyszącymi robotami ziemnymi oraz odwodnieniem wykopów.	szt.	2,00		
39	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk i śr. zewn. 200 mm, układane w wykopach wraz z wykonaniem podsypki, zasyпки i pozostałymi towarzyszącymi robotami ziemnymi oraz odwodnieniem wykopów.	mb	9,00		
40	D-M-00.00.00	Wykonanie poboczy utwardzonych z destruktu mineralno-asfaltowego (materiał z frezowania jezdni) gr 10 cm	m ²	205,00		
41	D-M-00.00.00	Wykonanie poboczy gruntowych, ścięcie miejsc zawyżonych oraz uzupełnienie miejsc zanizonych	m ²	183,00		
42	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomoego - cienkowarstwowe.	m ²	37,73		
43	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych - z demontażu	szt.	6,00		
44	D-07.02.01	Ustawienie nowych słuków oraz słupków z wysięgnikiem do znaków drogowych	szt.	8,00		
45	D-07.02.01	Przymocowanie znaków pionowych z demontażu	szt.	6,00		
46	D-07.02.01	Przymocowanie nowych znaków pionowych	szt.	19,00		
47	D-09.01.01	Plantowanie terenu - wypłntowanie terenów zielonych z wykonaniem projektowanych spadków. Rozścielenie humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszkanką traw wg zał. nr 3 i 4	m ²	1 193,00		
x	x	Roboty wykończeniowe RAZEM	x	x	x	
x	x	Przebudowa drogi powiatowej nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki - ul. Moryńska w miejscowości Witnica - RAZEM	x	x	x	